

Conjunto percutor SLICE®

El conjunto percutor se usa para completar el circuito de ignición para establecer la combustión exotérmica desde una fuente de alimentación con batería de 12 V

ARCAIR
AN ESAB® BRAND



Conjunto percutor SLICE

Vaya donde quiera y corte, queme o perforo prácticamente cualquier material metálico, no metálico o compuesto con el equipo de corte exotérmico SLICE.

El Percutor SLICE incluye de serie un cable de alimentación n.º 10 AWG con un pasador de latón de bloqueo giratorio que puede conectarse a la fuente de ignición con batería de SLICE. El mismo pasador de bloqueo giratorio puede insertarse en el receptáculo de acoplamiento en una abrazadera de tipo pinza ubicada en el Conjunto de herramientas SLICE (vea la hoja técnica por separado para obtener más información).

- Conjunto percutor mejorado que incorpora un mecanismo deslizante que permite al operario exponer solo una pequeña parte de la barra de ignición (cobre), lo que incrementa la vida útil de la barra de cobre percutora
- Material aislante robusto en el mango que puede soportar el impacto con el suelo y altas temperaturas

Para más información, visite esab.com.

Sector

- Reparación y mantenimiento
- Salvamento
- Minería
- Constructores de acero
- Movimiento de tierras y excavación
- Fabricación industrial y general

Especificaciones

Longitud del cable de potencia y manguera de oxígeno	3 m (10 pies)
Tamaño AWG del cable de alimentación	N.º 10 AWG
Marca de certificación (normas)	CE
Dimensiones largo x ancho x alto	9,5 pulg. x 1,5 pulg. x 1,75 pulg. (241,3 mm x 38,1 mm x 44,5 mm)
Peso	0,54 kg (1,2 lbs)

Información de pedido

Conjunto percutor SLICE	72-012-010
-------------------------	------------



ESAB / esab.com

