



# GO ROGUE

CON UN RENDIMIENTO TIG QUE DESAFÍA LAS REGLAS.

# ROMPA CON LOS ESQUEMAS TRADICIONALES CON LA ROGUE QUE DESAFÍA LAS REGLAS.

Los días de mediocridad en el nivel inicial se han acabado. Con unas características poco convencionales, un rendimiento sin precedentes y un diseño industrial totalmente nuevo, la Rogue marca el inicio de una nueva era en la capacidad de soldadura que le obligará a reconsiderar todo lo que espera de una máquina TIG portátil a este precio. ¿Está listo para desmelenarse?

## RENDIMIENTO PARA PRINCIPIANTES.

La tecnología de última generación de la Rogue le proporciona un control preciso, profesional y constante para un rendimiento suave y estable en cada uso. El arranque TIG de alta frecuencia evita que se produzcan fallos durante el encendido. Los controles avanzados TIG que incluyen el preflujo del gas, la corriente de arranque, la corriente final y el posflujo del gas permiten controlar el ciclo completo para ajustarse a todas las aplicaciones. Supervise y controle fácilmente el tiempo de rampa ascendente y el tiempo de rampa descendente. Con pulsaciones de hasta 500 Hz para un control perfecto del aporte de calor.



## POTENCIA BÁSICA.

Abandone sus prejuicios sobre las soldadoras de este tipo; la potencia de la Rogue compite con máquinas que cuestan el doble. La tecnología de Corrección del Factor de Potencia (CFP) permite una mayor eficiencia y estabilidad del arco resistente a las fluctuaciones de potencia. Con un ciclo de trabajo al 25 % a 200 A (ET 200IP Pro), la Rogue tiene la fuerza para rematar los trabajos en los materiales con mayor espesor.

## FUERZA DECEPCIONANTE.

Ninguna otra máquina a este precio puede igualar la fuerza de la Rogue. Su carcasa sólida y rígida de fibra de vidrio está creada para soportar impacto tras impacto, en el taller o sobre el terreno. Como todas las máquinas de ESAB, la Rogue viene con una garantía de tres años líder en el sector para una tranquilidad inigualable. Diga adiós a las soldadoras de creación barata.





## PORTABILIDAD ~~LIMITADA~~.

Ninguna otra máquina a este precio puede igualar la fuerza de la Rogue. Su carcasa sólida y rígida de fibra de vidrio está creada para soportar impacto tras impacto, en el taller o sobre el terreno. La Rogue es duradera y resistente a los agentes atmosféricos, con un grado IP23S para usarla en aplicaciones exigentes en el exterior.

## ESCALA FUNCIONALIDAD.

El diseño compacto y ligero de la Rogue hace que sea fácil de transportar de un lugar de trabajo a otro. Pesa solo 8,7 kg (ET180i CE) y su sólida asa y la correa para el hombro incluida la hacen más cómoda que nunca para ir a donde necesite. Además, su rendimiento del arco estable le permite usar largos cables de prolongación para trabajar en los lugares más remotos sin que esto afecte a la calidad de la soldadura. Es la definición de un caballo de batalla portátil.





**EL ENVÍO INCLUYE:** una fuente de alimentación con 3 m de cable de alimentación y enchufe, una correa para el hombro, una torcha TIG de tipo SR-B 26 de 4 m, un conjunto de piezas de desgaste que incluye un electrodo de tungsteno, un cable de retorno con abrazadera de 3 m.

### ESPECIFICACIONES

Modelo	Rogue ET 180i	Rogue ET 200iP PRO
Tensión primaria monofásica	230 V CA $\pm$ 15 %, monofásica, 50/60 Hz	115/230 V CA $\pm$ 15 %, monofásica, 50/60 Hz
Intensidad máxima	180 A	200 A
kVA nominal	8 kVA	7 kVA
Modo de ahorro de energía	30 W	50 W
Voltaje a circuito abierto	63 V CC	78 V CC
Capacidad de soldadura MMA al 20 % del ciclo de trabajo	170 A / 26,8 V	-
al 25 % del ciclo de trabajo	-	200 A / 28,0 V
al 60 % del ciclo de trabajo	97 A / 23,9 V	129 A / 25,2 V
al 100 % del ciclo de trabajo	75 A / 23,0 V	100 A / 24,0 V
Rendimiento de soldadura TIG al 25 % del ciclo de trabajo	180 A / 17,2 V	200 A / 18,0 V
al 60 % del ciclo de trabajo	116 A / 14,6 V	129 A / 15,2 V
al 100 % del ciclo de trabajo	90 A / 13,6 V	100 A / 14,0 V
Rango de corriente	10-180 A	10-200 A
Temperatura de funcionamiento	De -10 a +40 °C (de +14 a +104 °F)	De -10 a +40 °C (de +14 a +104 °F)
Grado de protección	IP23S	IP23S
Marca de certificación	CE	CE
Dimensiones	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Peso	8,7 kg	9,6 kg

### INFORMACIÓN DE PEDIDO

Rogue ET 180i CE	0700500080
Rogue ET 200iP PRO CE	0700500081

### OPCIONES Y ACCESORIOS

Descripción	N.º de pieza
Control remoto MMA 4	0700500084
Torcha TIG SR-B 26, 4 m	0700025580
Torcha TIG SR-B 26, 8 m	0700025581
Torcha TIG SR-B 26FX-R, 4 m, a distancia	0700025589
Torcha TIG SR-B 26FX-R, 8 m, a distancia	0700025590
Pedal, 4,5 m (15 pies), 8 clavijas	W4014450
Correa para el hombro	0700500086
Kit de cable de retorno, OKC 50 de 3 m	0700006901
Kit de cable de retorno, OKC 50 de 5 m	0700006885
Portaelectrodos, Handy 200 A con 25 mm <sup>2</sup> , 3 m, OKC 50	0700006900

**Desafíe los esquemas tradicionales. Desmelénesse. Visite [esab.com/rogue](http://esab.com/rogue) para encontrar un distribuidor cerca de usted.**



ESAB / [esab.com](http://esab.com)

