

# Familia SR-B

Torchas de soldadura TIG  
ergonómicas y multifuncionales



Las torchas SR-B están comprometidas con la calidad. Las torchas están diseñadas para proporcionar comodidad y versatilidad. Elija entre las refrigeradas por aire o por agua, con o sin válvula de gas y con cabezal flexible opcional para que se adapten a sus aplicaciones individuales.

- Las torchas refrigeradas por gas se miden siempre al 60 % del ciclo de trabajo. Las refrigeradas por agua, al 100 % del ciclo de trabajo.
- Asa ergonómica con conmutador.
- Conjunto de cables con soporte de los cables articulado en el asa.

Para más información, visite [esab.com](http://esab.com).

## Industria

- Aeroespacial
- Automoción
- Alimentación y bebidas
- Fabricación ligera
- Marina y *offshore*
- Petroquímica
- Tuberías
- Industria metalúrgica
- Fabricación de tanques y depósitos

# Familia SR-B

## Especificaciones

	SR-B 9	SR-B 17	SR-B 18	SR-B 20	SR-B 21	SR-B 26	SR-B 26 HD	SR-B 400
Rendimiento de soldadura (10 min)	60 % 80 A CA 110 A CC	60 % 100 A CA 140 A CC	100 % 225 A CA 320 A CC	100 % 160 A CA 220 A CC	100 % 240 A CA 340 A CC	60 % 140 A CA 200 A CC	60 % 160 A CA 230 A CC	100 % 315 A CA 450 A CC
Electrodo Ø	0,5-1,6 mm	0,5-2,4 mm	0,5-4,0 mm	0,5-3,2 mm	0,5-3,2 mm	0,5-4,0 mm	0,5-4,0 mm	1,0-4,8 mm
Longitud del cable	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m
Refrigeración	Por aire	Por aire	Por agua	Por agua	Por agua	Por aire	Por aire	Por agua

## Información de pedido

Torcha	Refrigeración	OKC 25		OKC 50, enchufe con dos clavijas Amphenol			
		4 m	8 m	4 m	8 m	12 m	16 m
SR-B 9	Por gas			0700025500	0700025501	0700025502	0700025503
SR-B 9FX	Por gas			0700025506	0700025507		
SR-B 9V	Por gas	0700025504	0700025505				
SR-B 17	Por gas			0700025508	0700025509	0700025510	0700025511
SR-B 17FX	Por gas			0700025516	0700025517		
SR-B 17V	Por gas	0700025512	0700025513	0700025514	0700025515		
SR-B 26	Por gas			0700025518	0700025519	0700025520	0700025521
SR-B 26FX	Por gas			0700025524	0700025525		
SR-B 26HD	Por gas			0700025526	0700025527	0700025528	0700025529
SR-B 26V	Por gas			0700025522	0700025523		
SR-B 26V HD	Por gas			0700025530	0700025531		
SR-B 26V FX HD	Por gas			0700025532	0700025533		
SR-B 18	Por agua			0700025550	0700025551	0700025552	0700025553
SR-B 18FX	Por agua			0700025554	0700025555		
SR-B 20	Por agua			0700025534	0700025535		
SR-B 20FX	Por agua			0700025536	0700025537		
SR-B 21	Por agua			0700025544	0700025545	0700025546	0700025547
SR-B 21FX	Por agua			0700025548	0700025549		
SR-B 400	Por agua			0700025538	0700025539		

FX = cabezal flexible, V = válvula, HD = uso intensivo

Para ver una lista completa de las piezas de desgaste, consulte la ficha técnica que encontrará por separado ([XA002066\\*](#)).



ESAB/esab.com

