

# Pasta antiproyecciones Clean Weld™

## Prevención de pegaduras de proyecciones

Esta pasta forma una capa resistente al calor e impide que se peguen las proyecciones. Para conseguir resultados eficaces, debe sumergirse en la pasta la boquilla de gas caliente de la torcha de soldeo unos 20 ó 25 mm.

La pasta debe aplicarse a las herramientas y útiles de sujeción con una brocha de pintura. Para evitar que se obstruya la boquilla de la torcha, debe colgarse la pistola con la boquilla hacia abajo después de usarla.

La pasta es inodora y no contiene disolventes, silicona ni productos abrasivos. Peso neto: 450 g. Considerado, sin riesgos de acuerdo con las Directivas de clasificación de Sustancias Peligrosas/Preparaciones de la UE (67/548/EEG, última revisión de la Directiva EU 1999/45/EG).

### Información de pedido

Clean Weld pasta antiproyecciones 0,45kg 0365 560 001

### Un servicio y una asistencia sin rival

Nuestro compromiso con la prestación del servicio y Servicio postventa que esperan nuestros clientes comienza en el momento de la misma venta.

En ESAB, nos esforzamos por ofrecer un servicio postventa sin rival. Nuestra organización de servicio técnico esta preparada para la reparación mantenimiento y calibración, y actualización de equipos y Software. La organización del servicio técnico postventa ponen se ponen a su disposición para la modificación de las soluciones estándar y actualizaciones de los productos existentes ..



### Accesorios de calidad para soldadura de calidad

ESAB dispone de una amplia gama de accesorios. Si desea conocerla y obtener información del producto, visite nuestros sitios Web nacionales accediendo a [www.esab.es](http://www.esab.es) o consulte a su distribuidor ESAB.



### ESAB, Ibérica S.A.

Aveda. De Castilla 53-55 Local 13  
San Fernando de Henares – Madrid – ESPAÑA  
Telef : +34 91 878 36 00 - Fax: +34 91 802 34 56  
E-mail: [info@esab.es](mailto:info@esab.es)  
[www.esab.es](http://www.esab.es)

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =  
= OHSAS 18001 =