



**EN ISO 11611 (Niveles de rendimiento)**

Impacto de salpicaduras	Clase 2
Transferencia de calor	Clase 2

**Descripción**

- ▼ Longitud: 90x60 cm
- ▼ Mandil de cuero de serie *best* en color marrón seleccionado en una sola pieza.
- ▼ Homogéneo en espesor. Piel de de alta calidad.
- ▼ De altas prestaciones.
- ▼ Protección frontal para trabajos de soldadura y técnicas afines. Zonas de ajuste en la cintura y cuello.
- ▼ Cintas regulables. Ajustable mediante hebillas no metálicas de enganche rápido.
- ▼ Peso: 300 g.

**STANDARDS**

- ▼ **EN ISO 11611 Clase 2**

**Materiales**

- ▼ Piel flor vacuno

**Espesor de la piel**

- ▼ 1,8 mm

**Embalaje**

- ▼ 1 ud / 25 uds

**Aplicaciones**

- ▼ Técnicas de soldeo manual con mucha formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: soldeo de MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldeo MAG (con CO<sub>2</sub> o gases mezclados), soldeo MIG (con alta corriente), soldeo por arco con alambre tubular autoprotegido, corte por plasma, resanado, corte por oxígeno, proyección térmica...

