



EN ISO 11611 (Niveles de rendimiento)

Impacto de salpicaduras	Clase 2
Transferencia de calor	Clase 2

Descripción

- ▼ Talla única.
- ▼ Polainas con espinillera de alta gama y amplias prestaciones (serie best).
- ▼ Protegen la espinilla y el empeine de salpicaduras de metal fundido y proyecciones.
- ▼ Cubren y protegen el calzado de seguridad.
- ▼ Doble cierre de velcro ajustable en dos posiciones.
- ▼ Dos protectores adicionales de refuerzo en espinilla y empeine que previenen de daños producidos por golpes.
- ▼ Espesor de la piel: 1,8 mm.
- ▼ Longitud: 40 cm.

STANDARDS

- ▼ **EN ISO 11611 Clase 2**

Cosido con hilo Kevlar®



Materiales

- ▼ Piel flor vacuno

Espesor de la piel

- ▼ 1,8 mm

Embalaje

- ▼ 1 par / 25 pares

Aplicaciones

- ▼ Técnicas de soldeo manual con mucha formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: soldeo de MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldeo MAG (con CO₂ o gases mezclados), soldeo MIG (con alta corriente), soldeo por arco con alambre tubular autoprotectido, corte por plasma, resanado, corte por oxígeno, proyección térmica...



WWW.SAFETOP.NET

