



## Descripción

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante sintético sin costuras, de nylon y licra recubierto de nitrilo en palma y dorso.
- ▶ Repelente al agua y al aceite.
- ▶ Excelente dexteridad, sensibilidad y tacto, combinando una larga vida útil con el máximo nivel de flexibilidad (5) y una alta resistencia a la abrasión (nivel 4).
- ▶ Sella y protege la mano manteniendo la flexibilidad.
- ▶ Agarre optimizado: la palma y los dedos están hechos con nitrilo rugoso, lo que aporta un excelente grip, incluso en condiciones húmedas o trabajos con agua. El acabado rugoso mejora el agarre de objetos mojados.
- ▶ Protección extendida en ambientes grasientos o muy sucios. Se mantiene flexible en contacto con aceites.
- ▶ La muñeca elástica ayuda a proteger el guante de la entrada de polvo o suciedad.

## Materiales

- ▶ Soporte de nylon y licra, recubierto de nitrilo en palma y dorso. Ribete de poliéster.

### RESISTENCIAS (EN388)

 EN388 4121X	ABRASIÓN	4
	CORTE	1
	RASGADO	2
	PERFORACIÓN	1
	CORTE TDM	X

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

REPELENTE  
AL AGUA



### TALLAS

7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL)

### DEXTERIDAD

NIVEL 5

### LONGITUD

26 cm

### ESPESOR

15 G

### EMBALAJE

- Colgador individual
- Bolsas de 12 pares (unidad mínima de venta)
- Cajas de 144 pares



## Aplicaciones

- ▶ Ideal para manipulación en ambientes húmedos, grasientos o con aceite

## STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

