



\*\* Se sirve  
sin filtros

## Descripción

- ▶ Pantalla de fibra vulcanizada de una sola pieza.
- ▶ De gran resistencia al impacto, duradera y de gran nivel de protección (barbilla, cuello y parte de la cabeza).
- ▶ No se produce condensación en el interior de la pantalla.
- ▶ Suspensión de cabeza abatible y ajustable.
- ▶ Mantiene la estabilidad perfectamente, incluso al abatir la mirilla.
- ▶ Apta para todo tipo de soldaduras y resistente al calor hasta 180°C.
- ▶ Disponible con mirilla abatible de 108x51 o mirilla fija de 110x90 mm (Ref. 70435).
- ▶ Peso: 521 gramos.
- ▶ Se suministra "sin filtros".

## Limpieza

- ▶ Guardar en lugar seco, limpio y libre de polvo. Puede lavarse con agua y jabón y enjuagarse con agua limpia.

## Materiales

- ▶ Carcasa de fibra vulcanizada.
- ▶ Cubrefiltro de cristal mineral (no incluido)

## Aplicaciones

- ▶ Para todo tipo de soldaduras

## Embalaje

- ▶ 1 ud / caja de 12 uds

## Filtros compatibles

\*\* Los números entre paréntesis indican el tono del filtro

REF. 717 (00)

C. Mineral 108x51 mm - DIN 9/14

▶ **Certificación:** EN 169

▶ **Embalaje:** 10 uds / 100 uds



## Repuestos

Arnés de cabeza	Ref. 70060
Pinza para ventana	Ref. 70431
Ventana abatible de 108x51 mm	Ref. 70432
Clip de sujeción 108x51 mm y 110x90 mm	Ref. 70434

## STANDARDS

### EN 175

(Equipos para la protección de los ojos  
y la cara durante la soldadura y técnicas afines)

