

CE



Descripción

- ▼ **Pantalla de soldar automática con casco.**
- ▼ Incluye pantalla transparente de esmerilar.
- ▼ Con filtro automático DIN4-9/13. Visión de hasta 160°.
- ▼ En los laterales, incluye policarbonatos DIN5.
- ▼ Ideal sobre la obra o en zonas con riesgos múltiples.
- ▼ El tono DIN5 evita el riesgo de deslumbramiento.
- ▼ Asegura una protección UV y contra infrarrojos.
- ▼ Con casco de obra de ABS, visera corta.
- ▼ Certificado para industria y para riesgos eléctricos (1000V). Suspensión de 6 puntos para una mayor comodidad.
- ▼ Con rosca de ajuste dorsal.
- ▼ Bloqueo de la pantalla en posición alta.
- ▼ Área de visión: 93x43 mm.
- ▼ Incluye bolsa de transporte.

Aplicaciones

- ▼ Válido para arco, MIG/MAG, TIG, etc..

STANDARDS

- ▼ **EN175**
- ▼ **EN397**
- ▼ **EN50365**



REPUESTOS	REFERENCIA
Filtro automático fotosensible 4/9-13 (1/1/1/2)	70695
Visor panorámico transparente (blíster de 5 uds)	70683
Cubrefiltros laterales DIN5 (pack de 2 uds)	70699
Filtro exterior transparente (blíster de 10 uds)	70681
Filtro interior transparente (blíster de 10 uds)	70682



WWW.SAFETOP.NET

SAFETOP®