

Resistencia 22 Kn

Apertura Máx 22 mm



DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminio
Apertura	22 mm
Dimensiones	140x75 mm
Resistencia	22 Kn
Peso	100 g aprox

Descripción

- ▼ EPI categoría III.
- ▼ Mosquetón de aluminio automático de apertura rápida para conexiones repetidas.
- ▼ De aluminio.
- ▼ Liguete de bloqueo automático con apertura de 22 mm en una sola maniobra.
- ▼ Máxima resistencia: 22 Kn.
- ▼ Peso: 100 g aprox.
- ▼ Dimensiones: 140 x 75 mm.

Materiales

- ▼ Aluminio

Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.
- ▼ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor. Engrase las visagras y palancas de apertura ocasionalmente después del lavado.

STANDARDS

EN 362 Clase T
(conectores de terminación)

Aplicaciones

- ▼ Elemento de conexión en un sistema anticaída. Los conectores clase T son conectores con cierre automático diseñados como elemento de un subsistema, de forma tal que la carga se ejerce en una dirección predeterminada.

