



## DATOS TÉCNICOS

Para cuerdas	12 mm ø
Medidas	85x100 mm
Diámetro del ojal	18 mm ø
Peso	Extra ligero 178 g
Unidad de embalaje	1 ud

## Descripción

- ▼ EPI categoría III.
- ▼ Altopchut de aluminio con acabado anodizado para cuerdas de 12 mm.
- ▼ Se puede introducir en cualquier punto de la cuerda.
- ▼ Medidas: 85x 100 mm
- ▼ Muy ligero. 178 g
- ▼ Diámetro del ojal: 18 mm aprox.
- ▼ Certificado como dispositivo anticaídas deslizante (EN353-2).
- ▼ El dispositivo deberá ser conectado al arnés mediante mosquetón clase B, certificado según estándar EN362, por ejemplo un 80112J.

## Materiales

- ▼ Aluminio

## Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ El tiempo de vida es ilimitado en ausencia de defectos y a condición de que el producto sea examinado periódicamente cada 12 meses.
- ▼ **Limpieza:** limpie con un trapo y jabón. No use disolventes ni sustancias químicas. Secar al aire.

## STANDARDS

**EN353-2(dispositivos deslizantes)**

## Aplicaciones

- ▼ El sistema deslizante altopchut impide al usuario caer durante la subida o la bajada. Está diseñado para su utilización en escalada, alpinismo, espeleología, etc.



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

