

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PARA 2 OPERARIOS 80266-2

SAFETOP®



Para 2 operarios!



Tensor



+
Se sirve
con mochila



Descripción

- ▼ EPI categoría III.
- ▼ Línea de vida horizontal Tipo B, válida para trabajos que exijan un desplazamiento frecuente horizontal.
- ▼ Color amarillo de fácil visibilidad.
- ▼ El equipo es **válido para usar dos usuarios a la vez**.
- ▼ Formado por una banda de poliéster de 35 mm de ancho y 20 m de longitud para un rango de trabajo de 3 a 20 metros.
- ▼ Diseñado y constituido para asegurar temporalmente una zona con riesgo de caída a distinto nivel.
- ▼ Permite el enganche de arneses anticaídas a usuarios expuestos al riesgo de caída a distinto nivel.
- ▼ Los soportes finales donde la línea está fijada deben soportar **DOS VECES LA CARGA MÁXIMA DE TENSIÓN**, dependiendo del vano existente (véase manual de uso para mayor información).
- ▼ No se suministran repuestos.

STANDARDS

EN795 Clase B (dispositivos móviles de anclaje)
CEN/TS 16415:2013 (para más de un usuario)

Materiales

- ▼ Cinta de poliéster 3500 kg
- ▼ Hilo: poliéster 15/3
- ▼ Ratchet bicromatado

Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ El tiempo máximo de vida es de 4 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.

Aplicaciones

- ▼ Diseñado para el uso de 2 personas simultáneamente y construido para ofrecer una solución en los trabajos en los que los usuarios están expuestos al riesgo de caída a distinto nivel.



WWW.SAFETOP.NET

