

CABLE CONECTOR

REF. 80293 (3 m) y REF. 80294 (5 m)

SAFETOP®



3 m _____ Ref. 80293
5 m _____ Ref. 80294

Diámetro ø	8 mm
Longitud	3 o 5 m
Material	Acero
Resistencia estática	10 Kn
Peso	420-480 g aprox



1 MOSQUETÓN 80112 (incluido)			
Resistencia	Apertura	Material	Dimensiones
25 Kn	18 mm	Acero	110x58 mm

Descripción

- ▼ EPI categoría III.
- ▼ Cable conector de acero de 8 mm de diámetro, abierto en los extremos.
- ▼ Disponible en dos medidas: 3 y 5 m.
- ▼ Resistencia estática: 10 Kn.
- ▼ Peso: 420-480 g aprox.
- ▼ Especial para poda y trabajos donde se requiere gran resistencia a la abrasión.
- ▼ Protegido por un tubo transparente de polietileno. Incluye mosquetón **80112** con bloqueo de rosca, de 25 Kn de resistencia y 18 mm de apertura.
- ▼ Disponible en diferentes medidas: **3 m y 5 m.**

Materiales

- ▼ Acero

Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.

STANDARDS

EN 795 Clase B
(Dispositivos de anclaje transportables)
EN 362 (Mosquetón)

Aplicaciones

- ▼ Especial para poda y trabajos donde se requiere gran resistencia a la abrasión.



WWW.SAFETOP.NET

