

Confortable y ligero**SNR 28,45 DB** H-26,1 / M-27,65 / L-24,70

FRECUENCIA HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACIÓN M. (DB)	14,4	11,1	18,5	28,3	32,2	34,8	36,6	36,6
DESVIACIÓN ST (DB)	6,3	2,5	2,4	2,5	3,2	2,9	3,2	4,7

Descripción

- ▼ Protector para ambientes ruidosos de baja frecuencia y contra ruidos perniciosos, con una banda ajustable de metal, reforzada con una moldura inyectada.
- ▼ Cómodo y ligero: los auriculares tienen una gran profundidad y amplia banda de sujeción acolchada, lo que proporciona un muy buen sellado y un ajuste cómodo. Diseñados para un uso prolongado y una mayor comodidad.
- ▼ El bajo peso hace al auditivo estable y la adecuada presión en las orejas lo hace confortable, protegiendo adecuadamente.
- ▼ Cápsulas de ABS. Las propiedades más importantes del ABS son la resistencia al impacto y la dureza, incluso a temperaturas muy bajas. También ofrece una buena resistencia al calor.
- ▼ Banda de cabeza de inyección de PVC y banda metálica.
- ▼ Tamaño estándar: se adapta a todas las morfologías.
- ▼ Peso: 197 g.

Embalaje

1 ud / 10 uds (caja pequeña) / 60 uds (caja grande)

Limpieza

- ▼ El protector auditivo puede desinfectarse cada tres meses con alcohol.

Aplicaciones

- ▼ Filtración de ruidos de alta frecuencia, como ruidos de maquinaria, motosierras, etc

Materiales

- ▼ Banda de cabeza de PVC y banda metálica
- ▼ Cápsulas de ABS

STANDARDS

- ▼ **EN352-1** (protectores auditivos)


WWW.SAFETOP.NET
