




2 Posiciones!



FRECUENCIA HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACIÓN M. (DB)	15,7	17,7	26,8	38,5	38,4	39,0	41,4
DESVIACIÓN ST. (DB)	3,2	2,6	2,9	3,0	2,9	4,1	3,4
APV (dB)	12,5	15,1	23,9	35,5	35,5	34,8	38,0

SNR 29 DB H-36 / M-26 / L-18

Descripción

- ▶ Auditivo muy ligero y cómodo para prestaciones en industrias ligeras. Combina las máximas prestaciones con un diseño contemporáneo.
- ▶ Adecuada presión de las cápsulas sin molestar.
- ▶ Diadema reforzada, flexible y regulable en altura en ambos lados. La banda ajustable ofrece un ajuste personalizado, con suspensión de dos puntos. El sistema de suspensión ayuda a distribuir uniformemente la presión de las almohadillas.
- ▶ Tanto la banda como las copas son muy amplias, diseñadas para un uso prolongado y mayor comodidad.
- ▶ Ofrece dos posiciones de uso, lo que permite usarlo con cascos.
- ▶ La diadema posee además agujeros de aireación, lo que lo hace más cómodo.
- ▶ Cápsulas de ABS suaves, cómodas, ultra ligeras y resistentes a la abrasión: las propiedades mecánicas más importantes del ABS son la resistencia al impacto y la dureza, incluso en temperaturas muy bajas. También ofrece una buena resistencia al calor.
- ▶ Acabado liso y brillante, con almohadillas de 15 mm de grosor y excelente aislamiento acústico. Filtra incluso los sonidos más molestos.
- ▶ Alta resistencia al desgaste.
- ▶ El tamaño se adapta a todas las morfologías.
- ▶ Peso: 180 g.

Embalaje

1 ud / Caja de 20 uds

Limpieza

- ▶ Limpiar con agua templada enjabonada, sin disolventes ni alcohol. Desinfectar el auditivo cada 3 meses según su uso

Aplicaciones

- ▶ Filtración de ruidos de alta frecuencia, como ruidos de maquinaria, motosierras, etc

Materiales

- ▶ Cápsulas de ABS
- ▶ Banda plástica
- ▶ Almohadillas PVC suave
- ▶ Espuma en el interior de la cápsula



WWW.SAFETOP.NET

