



RESISTENCIAS (EN388)



ABRASIÓN	4
CORTE	X
RASGADO	4
PERFORACIÓN	2
CORTE TDM	C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MARCAJE



CAT. II

Descripción

Serie Anticorte

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante anticorte superlativo.
- ▶ De alto nivel técnico.
- ▶ Excelente flexibilidad y confort.
- ▶ Máxima dexteridad nivel 5.
- ▶ Soporte de nylon, lycra, fibra de HPPE y fibra de silicio.
- ▶ Revestimiento de nitrilo espumoso micro-poroso flexible y transpirable.
- ▶ Está diseñado para adaptarse a la mano siguiendo su contorno y reducir la fatiga.
- ▶ Máxima resistencia a la abrasión y al rasgado.
- ▶ Puño elástico que se ciñe a la muñeca sin producir excesiva presión. Diseño según forma anatómica de la mano
- ▶ Ideal para manipulación de vidrios, chapas metálicas, trabajo en máquinas, o trabajos con riesgo de corte.

Materiales

- ▶ Fibra especial y nitrilo

TALLAS

8 (M) 9 (L) 10 (XL)

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

26 cm

ESPESOR

0,18 mm

EMBALAJE

Bolsas de 12 pares (unidad mínima de venta)

Cajas de 120 pares

Aplicaciones

- ▶ Ideal para riesgos de corte: manipulación de vidrios, chapas metálicas, trabajo en máquinas, cadena de montaje

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)



WWW.SAFETOP.NET

